

12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。

**24V専用**

# DC-DC コンバーター



**生産物賠償責任(PL)保険付**

- メモリー電源(バックアップ電源)
- パワーランプ兼用出力インディケータ

■保護回路

- 入力側過電圧保護回路内蔵
- 入力側低電圧カット回路内蔵
- 入力側過逆接続保護回路内蔵(ヒューズ)

■2系統の出力端子を装備

- カープラグソケット(キャップ付)
- 陸式ターミナル

**E-8**

定格出力 **8A**

最大瞬間出力 **10A**



**E-12**

定格出力 **10A**

最大瞬間出力 **12A**



**E-16**

定格出力 **16A**

最大瞬間出力 **18A**



クーリングファン付

**E-32**

定格出力 **30A**

最大瞬間出力 **32A**



クーリングファン付

	E-8 仕様	E-12 仕様	E-16 仕様	E-32 仕様
定格入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
入力電圧範囲	DC22~29V	DC22~29V	DC22~29V	DC22~29V
定格出力電圧	12.7V	12.7V	12.7V	12.7V
最大瞬間出力電流	10A	12A	18A	32A
定格出力電流	8A	10A	16A	30A
使用温度範囲	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃
保護回路	入力側過電圧保護回路(30~33V)	入力側過電圧保護回路(30~33V)	入力側過電圧保護回路(30~33V)	入力側過電圧保護回路(30~33V)
	入力側低電圧カット回路(18~21V)	入力側低電圧カット回路(18~21V)	入力側低電圧カット回路(18~21V)	入力側低電圧カット回路(18~21V)
	入力側逆接続保護回路	入力側逆接続保護回路	入力側逆接続保護回路	入力側逆接続保護回路
メモリー出力(黄線)	DC12V 8A以下	DC12V 10A以下	DC12V 16A以下	DC12V 30A以下
ACC入力(青線)	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
出力端子(2系統)	カープラグソケット/陸式ターミナル	カープラグソケット/陸式ターミナル	カープラグソケット/陸式ターミナル	カープラグソケット/陸式ターミナル
待機電流(無負荷時)	OFF時:30mA / ON時:50mA	OFF時:30mA / ON時:50mA	OFF時:30mA / ON時:150mA	OFF時:30mA / ON時:150mA
ヒューズ容量	10A	15A	15A	25A
製品サイズ/重量	90(W)×52(H)×170(D)mm / 600g	90(W)×52(H)×175(D)mm / 650g	90(W)×52(H)×177(D)mm / 690g	90(W)×52(H)×190(D)mm / 700g
コード長さ	約1500mm	約1500mm	約1500mm	約1500mm
付属品	取付ステー / 取付ビス4本	取付ステー / 取付ビス4本	取付ステー / 取付ビス4本	取付ステー / 取付ビス4本
パッケージサイズ	210(W)×60(H)×145(D)mm	210(W)×60(H)×145(D)mm	210(W)×60(H)×145(D)mm	210(W)×60(H)×145(D)mm
カートン入数	10	10	10	10
JANコード	4906918178915	4906918178922	4906918178939	4906918178946
ITFコード	0104906918178914	0104906918178921	0104906918178938	0104906918178945
標準価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格