

★タイヤ空気圧メンテナンスに！ ★お出かけ先での空気充填に！
★悪路走破時の空気圧調整に！ ★工芸や工作・軽塗装作業に！

高圧力8kg！

自動車用
DC12V

ミニエアコンプレッサー

オイルレス方式・タンク付



自動車




オートバイ



自転車

ご使用方法

- 電源スイッチがOFF・ドレンロックが締まっていることを確認してください。
- お車などのバッテリーに電源クリップを取り付けてください。(図1)
この極プラスとマイナスを間違わないように接続してください。
- カールホースをフンタッチカプラーに取り付けます。
- 電源スイッチを入れコンプレッサーを起動してください。
(タンクに規定圧充填されるまで2分ほどお待ちください。)
- T字型エアノズルをタイヤノズルに押しつけて空気を入れます。



定格入力	DC12V
定格電流	14A
消費電力	180W
設定圧力	約0.78Mpa (約800kPa時) 圧力スイッチ付
空気吐出量	30L/min
エアタンク容量	3.5L
タンク充填時間	約2分(約800kPa時)
電源入力コード	2.8m (電源クリップ付)
付属品	T字型英・米式エアノズル (4mカールホース)

品番	高さサイズmm/重量	パッケージサイズmm	カートン入数	JANコード	ITFコード	標準価格
FT-35P	約255(W)×140(H)×290(D) 約4.8kg	約290(W)×175(H)×340(D)	2	4906918205024	0524906918205023	オープンプライス