

F-72

生産物賠償責任(PL)保険付

PANTO JACK

パンタジャッキ 1.0t

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単!



注意:業務用には使用できません。



ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、理解された上で正しくご使用ください。また、ご使用時いつでも「取扱説明書」を見られるよう大切に保管してください。
- ジャッキの最大耐荷重は1000kgです。耐荷重(1000kg)以内でご使用ください。
- ジャッキは必ず硬い、水平な地面の上でご使用ください。
- 自動車をジャッキアップ及びジャッキダウンする際は車体の下に人や物などがないことを確認してから作業を行ってください。
- パーキングブレーキをしっかりとかけ、AT車なら「Pポジション」、MT車なら「D又はRギア」にしてください。
- 車輪止めやブロック等を使い、持ち上げる場所以外のタイヤを固定してください。
- ジャッキアップするのは、指定ポイントのみにしてください。
(不明な場合は、お車の取扱説明書やカーディーラー等でご確認ください。)
- 必要以上にジャッキアップしないでください。
- 車がジャッキに支えられている時は、絶対に加重しないでください。
- ジャッキの上や下に、ブロック等の支えは絶対に置かないでください。
- できればジャッキスタンド等を利用して、ジャッキのサポートをしてください。
- 業務用での使用は絶対にしないでください。

■パンタジャッキ仕様

品番	F-72
ジャッキ最大耐荷重	1000kg
ジャッキ適用車輛	1000kg以下
最低/最高地上高	95mm / 350mm
本体サイズ/重量	388(W)×95(H)×95(D)mm/2.47kg
パッケージサイズ	394(W)×104(H)×93(D)mm
カートン入数	4
JANコード	4906918202009
ITFコード	0544906918202002
標準価格	オープン価格