

**DEEPACT**  
QUALITY IS NOW DESIGN.

生産物賠償責任 (PL) 保険付

自動車用  
**DC12V/24V**  
連続使用: 12時間以内

家庭用  
**AC100V**  
連続使用: 12時間以内



**IS403**

★ 温・冷蔵庫

**Irfer**  
イルファ

**14**  
リットル

アウトドアに最適!

オールシーズン活躍!

車内からお部屋、  
アウトドアで大活躍!

仕様

品番	IS403
入力電圧	DC12V/24V / AC100V (50/60Hz)
電子サーモモジュール方式	電子サーモモジュール方式
温・冷システム	ベルチユ素子(ダブル)、ダイレクト方式
保護回路	AC入力側 2.5Aヒューズ (PCB)
	DC入力側 10Aヒューズ (CPI)
消費電力	AC: 80W DC: 定格65W/最大72W
消費電流	AC100V: 1A DC12V/24V: 6A / 3A
保冷速度	最大約5℃ (周囲温度30℃の場合、通電後約90分間)
保温速度	最大約80℃ (周囲温度10℃の場合、通電後約45分間)
使用温度範囲	周囲温度10℃~30℃
有効内容積	約14リットル
電源コード長さ	ACコード約175cm / DCコード約175cm
本体サイズ / 重量	約423 (W) × 333 (H) × 288 (D) mm / 約6.0kg
断熱材	ポリウレタンフォーム
庫内サイズ	約335 (W) × 240 (H) × 165 (D) mm
付属品	ベルト 材質: ベルト: PP / ベルトパット: PVC 長さ: 1550mm / 巾: 38mm
	中蓋 材質: ポリウレタン発泡+PVC
	仕切板 材質: ポリカーボネイト
本体の材質	ABS樹脂
庫内	アルミ(エナメルコーティング) 内部ビス、ちょう巻部輪: 304ステンレス
パッケージサイズ	450 (W) × 384 (H) × 325 (D) mm
カートン入数	1
JANコード	4908918203501
ITFコード	0614906918203503
標準価格	オープンプライス

※保冷・保温速度・庫内温度 (当社規定値)  
※庫内の飲料水や食品が庫内と同一温度に達するには、飲料水や食品の量や初期温度、周囲温度によっても変化します。  
また、ドアの開閉頻度や回数にも影響されます。

大自工業株式会社 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126 TEL: 0729-76-0101 (代)  
<http://www.daiji.co.jp/> E-MAIL: [info@daiji.co.jp](mailto:info@daiji.co.jp)

※本製品の仕様及び装飾・カラーは改良の為、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。商品に掲載写真と色が若干異なる場合があります。