

軽トラック用荷台

カーゴ つっぱり **バー**

- 本体パイプは錆びにくい亜鉛メッキ仕上げ。
- 取付簡単。ネジ、釘不要。
- 二本のパイプをスライドさせ、ネジ式アジャスターで微調整できます。
- 使用範囲: 1130~1740mm/7.5cm間みの9ロック穴。
- 接合面(ラバーヘッド)は取り付け場所を傷つけにくいゴム仕様。



**荷台の積荷をしっかりと固定、安心ガード。
発進やブレーキ・走行時の不安を解消!**

Cargo Bar



各部の名称



取付方法

- ①事前に取り付けする場所が、十分に強度があるか確認してください。
- ②取り付ける荷台の巾に合わせて、本体パイプをスライドさせてください。
- ③ある程度の長さで、本体パイプのロック穴にロックピンを入れてください。
※ロックピンの位置は本体の表示シールで確認してください。
- ④本体を固定する位置に荷台側のラバーヘッドが当たる様に回転させ、微調整し仮固定してください。
- ⑤仮固定が終わりましたら、本体パイプを回転させ、締め付けてください。
※本体の表示シールで回転方向を確認してください。
- ⑥万が一に備え、ご使用(積荷を保護する)前に一度走行され本体にゆるみがないか確認した上で、ご使用ください。
- ⑦ご使用後は、締め付け時と逆方向に本体パイプを回転させ取り外してください。
- ⑧ロックピンを押して、ロックを解除し収納してください。



品番	TK-100
品名	カーゴバー
使用時本体サイズ/重量	最短約1,130mm 最長約1,740mm/約1.8kg
本体収納時サイズ	約1,000mm
パイプ径	φ28/φ25mm 厚み1.4mm
ラバーヘッドサイズ	90(W)×14(H)×85(D)mm
本体材質	パイプ: スチール(亜鉛メッキ)/ラバーヘッド: 合成ゴム
パッケージサイズ	100(W)×1010(H)×70(D)mm
カートン入数	5
JANコード	4806918204548
ITFコード	0584906918204543
標準価格	オープンプライス