

エアインパクトと同じ動きで
**スムーズにナットが
ゆるむ・しまる!**



※写真はイメージです。



楽々

持ちやすいグリップで
作業がしやすい

強力

強力な回転トルクで
ナットを回す

時短

時間をかけずに
スムーズ作業



⚠️ ※本製品のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット（ボルト）及びホイールを傷めない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
※17mmディープソケットは付属していません。別途ご購入ください。



※17mmディープソケットは付属していません。
別途ご購入ください。

- 標準付属品
- 19mm ディープソケット…1ヶ
 - 21mm ディープソケット…1ヶ
 - 差し込み角12.7mm
 - ブローケース…1ヶ
-

- 使用電源：単相交流 50/60Hz 電圧AC100V
- 能力：ボルトサイズ M10～M14（普通ボルト）
- 締付トルク：250N·m（電圧100V/締め付け時間2秒）
継ぎ（延長）コードなしの場合
- アンビル部寸法：12.7mm
（ソケット取付部の四角の対辺寸法）
- 電流：3.5A
- 消費電力：定格 350W
- 回転数【回転/分】：0～2900min⁻¹
- 打撃数【回/分】：0～3100min⁻¹
- 付属品：ディープソケット（19mm・21mm）
- 電源コード長さ：約2.1m
- 本体サイズ：約80(W)×205(H)×290(D)mm
- 重さ：約2.1kg（コード、ソケットを除く）
- パッケージサイズ：約374(W)×286(H)×101(D)mm
- カートン入数：5
- JANコード：4906918207417
- 標準価格：オープンプライス