

タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。

DEEPACT FT-09P

QUALITY IS NOW DESIGN.

生産物賠償責任 (PL) 保険付

DEEPACT FT-09P

軽量ボディで、バランスの良いグリップ角度。

電動インパクトレンチ

簡単操作のインパクトレンチ。

DC12V Max340N・m

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット採用

ソケットの角部分でナットをホールドするのではなくソケットの曲面部分でナットをホールドするのでナットの角部分を傷める心配がありません。

38mm



この角部分ではナットをホールドしません。

17mm

外径25.8mm

78mm



19mm

外径25.8mm



21mm

外径27.8mm



仕様

- 入力電圧:DC12V
- 締付けトルク:Max340N・m
- DCコード長さ:約4m ●最大電流:13A
- ヒューズ容量:ガラス管ヒューズ15A (シガーソケット内蔵)
- 付属品:ソケット (17mm)/ディーブソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
- ソケット材質:クロームバナジウム鋼
- ソケット表面処理:クロームメッキ
- 本体重量:1.5kg (コード・ソケット除く)
- 本体サイズ:約210 (W) × 200 (H) × 80 (D) mm
- パッケージサイズ:274 (W) × 218 (H) × 110 (D) mm
- カートン入り数:5
- JANコード:4906918203952
- ITFコード:0554906918203952
- 標準価格:オープンプライス

Max340N・m

見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる!

DEEPACT FT-10P

QUALITY IS NOW DESIGN.

生産物賠償責任 (PL) 保険付

DEEPACT FT-10P

軽量ボディで、バランスの良いグリップ角度。

電動インパクトレンチ

Max340N・m デジタル表示で 締付トルクが設定できる。 DC12V

8パターントルク調整機能付

締めすぎ無しのEnd表示



仕様

- 入力電圧:DC12V
- 締付けトルク:Max340N・m
- DCコード長さ:約4m ●最大電流:13A
- ヒューズ容量:ガラス管ヒューズ15A (シガーソケット内蔵)
- 付属品:ソケット (17mm)/ディーブソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
- ソケット材質:クロームバナジウム鋼
- ソケット表面処理:クロームメッキ
- 本体重量:1.6kg (コード・ソケット除く)
- 本体サイズ:約210 (W) × 200 (H) × 80 (D) mm
- パッケージサイズ:274 (W) × 218 (H) × 110 (D) mm
- カートン入り数:5
- JANコード:4906918203969
- ITFコード:0554906918203969
- 標準価格:オープンプライス



本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット (ボルト) 及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。

大自工業株式会社

〒582-0027 大阪府柏原市月明町1000-126 TEL.072-976-0101 (代)

<http://www.daiji.co.jp/> Eメール:info@daiji.co.jp

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 商品は掲載写真と色が若干異なる場合があります。

DC12V IMPACT WRENCH