

Meitec
Mechanical
electrotechnics

LS-01

冷蔵・保温庫

DC12V/24V用

冷蔵庫内温度

約 **5℃** まで下がります。

※周囲気温20℃の場合、通電後約8時間

保温庫内温度

約 **50℃** まで上がります。

※周囲気温20℃の場合、通電後約8時間



500mlペットボトル約18本収納!
2ℓペットボトル6本収納!

18L
庫内容量



LS-01冷蔵・保温庫 仕様

品番	LS-01
入力電圧	DC12V/DC24V
冷蔵・保温システム	ベルチェ方式(ノンフロン)
保護回路	ヒューズ: 10Aガラス管(電源プラグ内)
消費電力	DC12V...60W DC24V...65W
使用外気温範囲	約0℃~40℃
庫内温度範囲	冷蔵約5℃まで/保温約50℃まで(外気温20℃時)
庫内サイズ	約330(W)×290(H)×200(D)mm
有効内容積	18L
本体の材質	ケース...PP/庫内...アルミ(エナメルコーティング)/内部ビス...ステンレス
断熱材	ポリウレタンフォーム
付属品	ショルダーベルト 長さ約1.4m DC12V/DC24V電源コード 約1.75m
本体サイズ	約550(W)×370(H)×275(D)mm
本体重量	約4.1kg
パッケージサイズ	約560(W)×410(H)×330(D)mm
カートン入数	1コ
JANコード	4906918207646
標準価格	オープンプライス

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

メルテック

大自工業株式会社

〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126

TEL.072-976-0101 (代)

http://www.daiji.co.jp/ Eメール: info@daiji.co.jp