Meltec PLUS Heavy Use Tool

MP-200　全自動パルス充電器

クリップタイプ ／ 丸端子タイプ
バッテリー端子の形状に合わせて選べる2種類の充電コード付

パルス充電でバッテリーのパワーが復活!

バイク用 | 12V バッテリー専用 | 3年保証 | 防滴仕様(IP63)

充電電流 MAX 750mA
対応バッテリー
開放型・密閉型
AGM・GEL

対応例

ファミリーバイク

オートバイ

- ●定格入力：AC100V 50/60Hz 30VA
- ●定格出力：DC12V/0.75A(最大電流)
- ●適合バッテリー：DC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL) 鉛バッテリー
- ●適合バッテリー容量：2.3Ah ～ 20Ah
- ●表示：LED 表示 (充電中、完了、エラー)
- ●保護機能：出力カット (逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)
- ●充電方式：定電流定電圧 / オート充電方式
- ●保護等級 (本体)：IP63(IEC 規格)
- ●付属品：クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード (平型ヒューズ：5A)
- ●コードの長さ：電源コード…約 1.5m、本体充電コード…約 1.5m
  クリップタイプ充電コード…約 50cm、丸端子タイプ充電コード…約 50cm
- ●本体サイズ：約 86(W)×37(H)×55(D)mm
- ●重さ：約 240g
- ●パッケージサイズサイズ：約 145(W)×85(H)×100(D)mm
- ●JAN コード：4906918177963

Meltec PLUS　パルス充電器ラインナップ

MP-210

軽自動車、普通自動車
小型農機等に最適！

充電電流 MAX 6.5A
対応バッテリー
開放型・密閉型

MP-220

軽自動車～ミニバン
小型トラック等に最適！

充電電流 MAX 15A
対応バッテリー
開放型・密閉型
AGM・ISS

MP-230

大型トラック、建設機械
マイクロバス等にも

充電電流 MAX 12V 25A / 24V 12A
対応バッテリー
開放型・密閉型
AGM・ISS

セルスタート
補助機能付き

大自工業株式会社　〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126　TEL.072-976-0101(代)
http://www.daiji.co.jp/　Eメール：info@daiji.co.jp

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。商品は掲載写真と色が若干異なる場合があります。

2019.8