

バッテリーの寿命が延びる!

こまめな充電で、バッテリーが長持ちします。

簡単に充電開始!

バッテリーに
つなぐだけで
フルオート充電。

充電完了後

充電を自動的に
ストップし
過充電を防ぎます。



逆接・短絡保護機能

バイク・軽自動車・普通乗用車(2000cc)に最適



イメージ写真

■適合バッテリーと充電時間の目安

●液温20℃-50%放電時
※バッテリーには充電電圧が高く設定されている
ものがあり完全充電ができない場合があります。

| サイズ | 容量 | 12V/4A 充電時間の目安 |
|-------|------|-------------------|
| オートバイ | 10Ah | 約1時間30分 |
| 〇〇A19 | 21Ah | 約2時間40分 |
| 〇〇B17 | 24Ah | 約3時間 |
| 〇〇B20 | 28Ah | 約3時間30分 |
| 〇〇B24 | 36Ah | 約4時間30分 |

■対応例



仕様

- 入力電圧: AC100V 0.6A 50/60Hz 100VA
- 定格出力: 12.8V / 4A
- 適合バッテリー電圧: DC12V(密閉型・開放型) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 2Ah~40Ah
- 充電表示: LED表示(充電、完了、逆接)
- 温度・逆接・短絡保護: 出力カットします。
- 充電方式: 定電流・定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ: 入力側...1.8m / 出力側...1.2m
- 本体サイズ / 重量: 約140(W)×60(H)×77(D)mm/約425g
- パッケージサイズ: 210(W)×70(H)×150(D)mm
- JANコード: 4906918177734
- ITFコード: 0104906918177733
- カートン入数: 10 ●標準価格: オープンプライス