

軽自動車～一般乗用車までの
タイヤ交換に

18V 3.0Ah
大容量バッテリー

充電式
コードレスで
手軽に作業

LEDライト
手元を明るく
照らす

MAX 320N・m
強力な最大トルク
固くしまった
ナットを
ゆるめる!

トルク
3モード
設定



※写真はイメージです。

付属品

充電器



18Vリチウムバッテリーパック
3.0Ah



保護スリーブ付き
薄型ディープソケット



17mm

差込口

19mm

21mm



12.7mm角

スリーブ付きでホイールを保護する

本体		
電動機	DCブラシレスモーター	
バッテリーパック	リチウムイオンバッテリー 容量 3.0Ah	
電圧	DC18V	
回転数	打撃モード弱	約0 ~ 1,200min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード中	約0 ~ 2,200min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード強	約0 ~ 2,800min ⁻¹ (回 / 分)
打撃数 トルク 数値	打撃モード弱	約0 ~ 2,000min ⁻¹ (回 / 分) / 約230N・m
	打撃モード中	約0 ~ 3,000min ⁻¹ (回 / 分) / 約280N・m
	打撃モード強	約0 ~ 3,600min ⁻¹ (回 / 分) / 約320N・m
締め付けトルク	最大 約320N・m (3,260kgf・cm)	
締め付け能力	普通ボルト:M10 ~ M20 高力ボルト:M10 ~ M16	
アンビル部寸法	12.7mm(ソケット取付部の四角の対辺寸法)	
ライト	白色LED	
付属品	バッテリーパック、充電器、 薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)、 ソケット用Oリング3個、ソケット用ピン3個、 フック(ネジ含む)、ケース	
本体サイズ	約160(W)×250(H)×75(D)mm	
重さ	約1.7kg	
ケースサイズ	約340(W)×315(H)×108(D)mm	

充電器	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力容量	102VA
充電電圧	DC18V
充電電流	2.5A
電源コード長さ	約2m
サイズ	約165(W)×55(H)×122(D)mm
重さ	約550g

アウトカートン入数	4コ
JANコード	4906918210011