

スローダウン機能付



最高値	最低値	ストローク
約 380 mm	約 85 mm	約 295 mm

最大耐荷重

2.5t

ハンドル長
約 740mm

ハンドルが長いので
少ない力で
ジャッキアップできる

最大耐荷重	2500kg(最大揚程質量) 24.5kN
最低/最高地上高	約85mm/約380mm
ストローク	約295mm
本体サイズ	約560(W)×133(H)×210(D)mm
重さ	約12.1kg
ハンドルサイズ	約740mm
ハンドル取付後全長	約1260mm
サドルサイズ	約φ60×18(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約120cc
使用温度範囲	-20℃~60℃
パッケージサイズ	約615(W)×140(H)×255(D)mm
JANコード	4906918210851

スピードリフト & スローダウン機能付



最高値	最低値	ストローク
約 465 mm	約 100 mm	約 365 mm

最大耐荷重

3t

アルミとスチールを組み合わせた
**軽量 & 強固な
ハイブリッドボディー**

最大耐荷重	3000kg(最大揚程質量) 29.4kN
最低/最高地上高	約100mm/約465mm
ストローク	約365mm
本体サイズ	約610(W)×225(H)×296(D)mm
重さ	約26.2kg
ハンドルサイズ	約1250mm
ハンドル取付後全長	約1850mm
サドルサイズ	約φ110×15(H)×6(厚み)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約210cc
使用温度範囲	-20℃~45℃
パッケージサイズ	約715(W)×195(H)×350(D)mm
JANコード	4906918210868