

電圧が高い(約16V)から**満充電**できる

# 農機・船舶・獣よけに最適な充電器!



## RC-5

- 入力電圧：AC100V 50/60Hz 120W
- 定格出力：DC12V/6A MAX30A
- ヒューズ容量：充電用 10A/ セルブースト用 20A
- 適合バッテリー電圧：DC12V 開放型鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：21Ah~72Ah
- 充電表示：LED 表示
- 保護機能：ヒューズにて出力を停止します
- 充電方式：準定電圧充電方式
- コードの長さ：電源コード…約 1.5m  
充電コード…約 1.5m
- 本体サイズ/重さ：183(W)×143(H)×170(D)mm/ 約 3.7kg
- パッケージサイズ：225(W)×160(H)×195(D)mm
- アウトカートン入数：6コ
- JANコード：4906918178076

充電電流  
**MAX 6A**

※セルブースト時30A

保護機能付 | セルブースト機能付(エンジン始動補助)

対応例



軽自動車



普通自動車



普通貨物



小型農機

**DC12V** バッテリー専用

開放型鉛バッテリー専用



## RC-10

- 入力電圧：AC100V 50/60Hz 450W
- 定格出力：DC12V/12A DC24V/12A
- ヒューズ容量：充電用 20A/ セルブースト用 30A
- 適合バッテリー電圧：DC12V・DC24V 開放型鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：30Ah~150Ah
- 充電表示：LED 表示
- 保護機能：ヒューズにて出力を停止します
- 充電方式：準定電圧充電方式
- コードの長さ：電源コード…約 1.4m  
充電コード…約 1.4m
- 本体サイズ/重さ：235(W)×170(H)×222(D)mm/ 約 7.1kg
- パッケージサイズ：295(W)×185(H)×245(D)mm
- アウトカートン入数：2コ
- JANコード：4906918178083

充電電流  
**MAX 12A**

※セルブースト時50A

保護機能付

12時間まで  
設定できるタイマー付

セルブースト機能付  
(エンジン始動補助)

対応例



普通自動車



普通貨物



小型農機



大型農機



小型船舶

**DC12V・24V** バッテリー専用

開放型鉛バッテリー専用