

4段階の 打撃モード

約100N・m 約180N・m 約260N・m 約340N・m

最大トルク
約340N・m

大容量バッテリー
18V 4.0Ah

LED
ライト付

コードレスで手軽に作業!



※写真はイメージです。

保護スリーブ付き
薄型ディープソケット



17mm

19mm

21mm

差込口



12.7mm角

スリーブ付きでホイールを保護する

本体(MP-110)		
電動機		DCブラシレスモーター
回転数	打撃モード1	約0 ~ 2,400min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード2	約0 ~ 2,700min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード3	約0 ~ 3,100min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード4	約0 ~ 3,750min ⁻¹ (回 / 分)
打撃数	打撃モード1	約0 ~ 4,800min ⁻¹ (回 / 分) / 約100N・m
	打撃モード2	約0 ~ 5,400min ⁻¹ (回 / 分) / 約180N・m
	打撃モード3	約0 ~ 6,200min ⁻¹ (回 / 分) / 約260N・m
	打撃モード4	約0 ~ 7,500min ⁻¹ (回 / 分) / 約340N・m
トルク 数値	打撃モード1	約0 ~ 4,800min ⁻¹ (回 / 分) / 約100N・m
	打撃モード2	約0 ~ 5,400min ⁻¹ (回 / 分) / 約180N・m
	打撃モード3	約0 ~ 6,200min ⁻¹ (回 / 分) / 約260N・m
	打撃モード4	約0 ~ 7,500min ⁻¹ (回 / 分) / 約340N・m
締め付けトルク		最大 約340N・m (3,468kgf・cm)
角ドライブ部寸法		12.7mm(ソケット取付部の四角の対辺寸法)
ライト		白色LED
使用環境温度		約10℃~40℃
付属品		バッテリーパック、充電器、薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)、ソケット用Oリング3個、ソケット用ピン3個、フック(ネジ含む)、ブローケース
本体サイズ		約127(W)×204(H)×70(D)mm
重さ		約1.04kg
ブローケースサイズ		約334(W)×321(H)×114(D)mm
パッケージサイズ		約340(W)×325(H)×120(D)mm
パッケージの重さ		約4.2kg

充電器 (MP-BC)	
入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
消費電力	50W
充電電圧	DC18V(定格)
充電電流	2.4A
使用環境温度	約10℃～40℃
電源コード長さ	約1.8m
サイズ	約90(W)×65(H)×121(D)mm
重さ	約348g
バッテリーパック(MP-BP)	
バッテリー電圧	DC18V
バッテリー容量	4.0Ah
内蔵バッテリー	リチウムイオン
使用環境温度	約10℃～40℃
充電時間	約2時間
サイズ	約84(W)×52(H)×123(D)mm
重さ	約590g
アウトカートン入数	
	4コ
JANコード	
	4906918211421