

DC12V車用



USB
TYPE-C×1
PD対応
30W



USB
TYPE-A×1
QC3.0対応
24W



AC100V
コンセント×1
定格出力
80W



SIW-80

- 入力電圧: DC12V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×1口)
- 定格出力: 80W ●最大瞬間出力: 100W
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 10A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- 電源コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 100(W)×38(H)×64(D)mm / 約 260g
- パッケージサイズ/重さ: 約 130(W)×145(H)×55(D)mm/ 約 310g
- アウトカートン入数: 20 口 ●JAN コード: 4906918173774

DC24V車用



SIW-81

- 入力電圧: DC24V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×1口)
- 定格出力: 80W ●最大瞬間出力: 100W
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 5A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- 電源コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 100(W)×38(H)×64(D)mm / 約 260g
- パッケージサイズ/重さ: 約 130(W)×145(H)×55(D)mm/ 約 310g
- アウトカートン入数: 20 口 ●JAN コード: 4906918173781



USB
TYPE-C×1
PD対応
30W



USB
TYPE-A×1
QC3.0対応
24W



AC100V
コンセント×1
定格出力
120W



SIW-150

- 入力電圧: DC12V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×1口)
- 定格出力: 120W ●最大瞬間出力: 150W
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 15A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- 電源コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 110(W)×38(H)×63(D)mm / 約 270g
- パッケージサイズ/重さ: 約 130(W)×145(H)×55(D)mm/ 約 330g
- アウトカートン入数: 20 口 ●JAN コード: 4906918173798




SIW-151

- 入力電圧: DC24V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×1口)
- 定格出力: 120W ●最大瞬間出力: 150W
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 10A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- 電源コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 110(W)×38(H)×63(D)mm / 約 270g
- パッケージサイズ/重さ: 約 130(W)×145(H)×55(D)mm/ 約 330g
- アウトカートン入数: 20 口 ●JAN コード: 4906918173804



USB
TYPE-C×1
PD対応
30W



USB
TYPE-A×1
QC3.0対応
24W



AC100V
コンセント×2
定格出力
300W

アクセサリソケット使用時:120W



SIW-300

- 入力電圧: DC12V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×2口)
- 定格出力: 120W(アクセサリソケット使用時)
- 300W(バッテリー端子使用時)
- 最大瞬間出力: 150W(アクセサリソケット使用時)
- 350W(バッテリー端子使用時)
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 15A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- アクセサリソケット接続コード: 約 700mm
- バッテリー接続コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 155(W)×47(H)×86(D)mm / 約 450g
- パッケージサイズ/重さ: 約 165(W)×190(H)×65(D)mm/ 約 680g
- アウトカートン入数: 10 口 ●JAN コード: 4906918173811



SIW-301

- 入力電圧: DC24V ●出力電圧: AC100V(AC コンセント×2口)
- 定格出力: 120W(アクセサリソケット使用時)
- 300W(バッテリー端子使用時)
- 最大瞬間出力: 150W(アクセサリソケット使用時)
- 350W(バッテリー端子使用時)
- 変換効率: 75% ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz
- USB出力: USB Type-C×1口 (USB PD 対応 最大出力 30W)
- USB Type-A×1口 (QC3.0 対応 最大出力 24W)
- 保護機能: 出力カット (低電圧、過電圧、過負荷、温度)
- ヒューズ: 10A ガラス管 (電源プラグ内)・本体内部
- アクセサリソケット接続コード: 約 700mm
- バッテリー接続コード: 約 700mm
- 本体サイズ/重さ: 約 155(W)×47(H)×86(D)mm / 約 430g
- パッケージサイズ/重さ: 約 165(W)×190(H)×65(D)mm/ 約 660g
- アウトカートン入数: 10 口 ●JAN コード: 4906918173828